

ส่วนไฟฟ้า 6 มม.

GBM 6



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	350 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-4,000 รอบ/นาที
• เจาะอลูมิเนียม/ไม้ท่อน	8/15/6.5 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.10 กก.

GBM 6
ปกติ 1,800.-

ส่วนไฟฟ้า 6 มม.

GBM 6 RE



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	350 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-4,000 รอบ/นาที
• เจาะอลูมิเนียม/ไม้ท่อน	8/15/6.5 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.10 กก.

GBM 6 RE
ปกติ 2,000.-

ส่วนไฟฟ้า 6 มม.

GBM 600



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	320 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-4,200 รอบ/นาที
• เจาะอลูมิเนียม/ไม้ท่อน	8/13/6.3 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.00 กก.

GBM 600
ปกติ 1,500.-

ส่วนไฟฟ้า 6 มม.

GBM 10



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	450 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-2,600 รอบ/นาที
• เจาะอลูมิเนียม/ไม้ท่อน	10/25/10 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.25 กก.

GBM 10
ปกติ 1,800.-

ส่วนไฟฟ้า 10 มม.

GBM 10 RE



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	450 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-2,600 รอบ/นาที
• เจาะอลูมิเนียม/ไม้ท่อน	10/25/10 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.25 กก.

GBM 10 RE
ปกติ 2,100.-

ส่วนไฟฟ้า 10 มม.

GBM 1000



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	350 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-2,500 รอบ/นาที
• เจาะอลูมิเนียม/ไม้ท่อน	13/20/10 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.10 กก.

GBM 1000
ปกติ 1,800.-

ส่วนไฟฟ้า 13 มม.

GBM 13 RE



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	600 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-2,600 รอบ/นาที
• เจาะอลูมิเนียม/ไม้ท่อน	13/30/13 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.65 กก.

GBM 13 RE
ปกติ 3,100.-

ส่วนไฟฟ้า 13 มม.

GBM 13 HRE



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	550 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-550 รอบ/นาที
• เจาะอลูมิเนียม/ไม้ท่อน	20/40/13 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.10 กก.

(สินค้าสั่งพิเศษ)
GBM 13 HRE
ปกติ 14,800.-

ส่วนกระแทก 10 มม.

GSB 10



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	500 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-2,600 รอบ/นาที
• อัตราการกระแทก	0-41,600 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็ก/ไม้คอนกรีต	8/20/10 มม.
• ขนาดหัวจับดอก	1-10 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.50 กก.

GSB 10
ปกติ 2,100.-

ส่วนกระแทก 10 มม.

GSB 10 RE



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	500 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-2,600 รอบ/นาที
• อัตราการกระแทก	0-41,600 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็ก/ไม้คอนกรีต	8/20/10 มม.
• ขนาดหัวจับดอก	1-10 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.50 กก.

GSB 10 RE
ปกติ 2,500.-

ส่วนกระแทก 13 มม.

GSB 1300



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	550 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-2,700 รอบ/นาที
• อัตราการกระแทก	0-46,100 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็ก/ไม้คอนกรีต	10/25/13 มม.
• ขนาดหัวจับดอก	13 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.80 กก.

GSB 1300
ปกติ 2,500.-



สว่านกระแทก 16 มม. ใหม่!
GSB 16 RE

GSB 16 RE

ปกติ 3,100.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 701 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-3,000 รอบ/นาที
- อัตรากระแทก 0-48,000 ครั้ง/นาที
- เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 12/30/16 มม.
- ขนาดหัวจับดอก 1.5-13 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.90 กก.

สว่านกระแทก 16 มม. ใหม่!
GSB 16 RE (Set)

GSB 16 RE (Set)

ปกติ 3,300.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 701 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-3,000 รอบ/นาที
- อัตรากระแทก 0-48,000 ครั้ง/นาที
- เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 12/30/16 มม.
- ขนาดหัวจับดอก 1.5-13 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.90 กก.

สว่านกระแทก ใหม่!
GSB 20-2

GSB 20-2

ปกติ 5,800.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 800 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-1,100/3,000 รอบ/นาที
- อัตรากระแทก 48,000 ครั้ง/นาที
- เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 13/8.40/25.20 มม.
- ขนาดหัวจับดอก 1.5-13 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.2 กก.

สว่านกระแทก ใหม่!
GSB 20-2 RE

GSB 20-2 RE

ปกติ 6,200.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 800 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-1,100/3,000 รอบ/นาที
- อัตรากระแทก 48,000 ครั้ง/นาที
- เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 13/8.40/25.20 มม.
- ขนาดหัวจับดอก 1.5-13 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.2 กก.


สว่านโรตารี 2 กก.
GBH 2-18 RE

GBH 2-18 RE

ปกติ 6,000.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 550 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-1,550 รอบ/นาที
- แรงกระแทก 0-1.7 จูล
- อัตรากระแทก 0-3,960 ครั้ง/นาที
- เจาะคอนกรีต 4-18 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.00 กก.

สว่านโรตารี 2 กก.
GBH 2-20 DRE

GBH 2-20 DRE

ปกติ 7,600.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 600 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-1,400 รอบ/นาที
- แรงกระแทก 0-1.7 จูล
- อัตรากระแทก 0-4,400 ครั้ง/นาที
- เจาะคอนกรีต 4-20 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.30 กก.

สว่านโรตารี 2 กก.
GBH 2-23 E

GBH 2-23 E

ปกติ 7,300.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 650 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-1,000 รอบ/นาที
- แรงกระแทก 0-2.5 จูล
- อัตรากระแทก 0-4,400 ครั้ง/นาที
- เจาะคอนกรีต 4-23 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.30 กก.

สว่านโรตารี 2 กก.
GBH 2-23 RE

GBH 2-23 RE

ปกติ 7,650.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 650 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-1,000 รอบ/นาที
- แรงกระแทก 0-2.5 จูล
- อัตรากระแทก 0-4,400 ครั้ง/นาที
- เจาะคอนกรีต 4-23 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.30 กก.

สว่านโรตารี 2 กก.
GBH 2-23 REA

GBH 2-23 REA

ปกติ 10,200.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 710 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-1,000 รอบ/นาที
- แรงกระแทก 0-2.5 จูล
- อัตรากระแทก 0-4,400 ครั้ง/นาที
- เจาะคอนกรีต 4-23 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.90/3.60 กก.

สว่านโรตารี 2 กก.
GBH 2-26 DE

GBH 2-26 DE

ปกติ 9,000.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 800 วัตต์
- ความเร็วรอบ 0-900 รอบ/นาที
- แรงกระแทก 0-3.0 จูล
- อัตรากระแทก 0-4,000 ครั้ง/นาที
- เจาะคอนกรีต 4-26 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.70 กก.

สว่านโรตารี 2 กก.

GBH 2-26 DRE



GBH 2-26 DRE
ปกติ 10,000.-

คุณสมบัติ	
• กำลังไฟเข้า	800 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-900 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-3.0 จูล
• อัตรากระแทก	0-4,400 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-26 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.70 กก.

สว่านโรตารี 2 กก.

GBH 2-26 DFR



GBH 2-26 DFR
ปกติ 11,900.-

คุณสมบัติ	
• กำลังไฟเข้า	800 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-900 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-3.0 จูล
• อัตรากระแทก	0-4,000 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-26 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.90 กก.

สว่านโรตารี 2 กก.

GBH 2-28 D



GBH 2-28 D
ปกติ 10,800.-

คุณสมบัติ	
• กำลังไฟเข้า	820 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-1,300 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-3.2 จูล
• อัตรากระแทก	0-5,100 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-28 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.70/3.10 กก.

สว่านโรตารี 2 กก.

GBH 2-28 DFV



GBH 2-28 DFV
ปกติ 12,650.-

คุณสมบัติ	
• กำลังไฟเข้า	820 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-1,300 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-3.2 จูล
• อัตรากระแทก	0-5,100 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-28 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.70/3.10 กก.

สว่านโรตารี 3 กก.

GBH 3-28 DFR



GBH 3-28 DFR
ปกติ 16,200.-

คุณสมบัติ	
• กำลังไฟเข้า	800 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-900 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-3.5 จูล
• อัตรากระแทก	0-4,000 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-28 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	3.60 กก.

สว่านโรตารี 4 กก.

GBH 4-32 DFR



GBH 4-32 DFR
ปกติ 21,500.-

คุณสมบัติ	
• กำลังไฟเข้า	900 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-760 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-5.0 จูล
• อัตรากระแทก	0-3,600 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	6-32 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	4.70 กก.

สว่านโรตารี 5 กก. ใหม่!

GBH 5-40 D



GBH 5-40 D
ปกติ 24,600.-

คุณสมบัติ	
• กำลังไฟเข้า	1,100 วัตต์
• ความเร็วรอบ	170-340 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	8.5 จูล
• อัตรากระแทก	1,500-2,900 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	40 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	6.8 กก.

สว่านโรตารี 8 กก. ใหม่!

GBH 8-45 DV



GBH 8-45 DV
ปกติ 42,000.-

คุณสมบัติ	
• กำลังไฟเข้า	1,500 วัตต์
• ความเร็วรอบ	150-305 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	12.5 จูล
• อัตรากระแทก	1380 - 2760 ครั้ง/นาที
• ค่าแรงสั่นสะเทือนเจาะ/สกัด	8/7 m/s2
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	8.9 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 3 กก.

GSH 3 E



GSH 3 E
ปกติ 13,000.-

คุณสมบัติ	
• กำลังไฟเข้า	650 วัตต์
• แรงกระแทก	4.3 จูล
• อัตรากระแทก	0-3,500 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก	SDS-Plus
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	3.50 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 5 กก.

GSH 5 X



GSH 5 X
ปกติ 11,600.-

คุณสมบัติ	
• กำลังไฟเข้า	1,025 วัตต์
• แรงกระแทก	6.8 จูล
• อัตรากระแทก	0-2,750 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก	ทุกเหลี่ยม 17 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.50 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 5 กก.

GSH 5



GSH 5
ปกติ 15,600.-

คุณสมบัติ	
• กำลังไฟเข้า	1,100 วัตต์
• แรงกระแทก	7.5 จูล
• อัตรากระแทก	0-2,850 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก	SDS-Max
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.60 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 9 กก. ใหม่!

GSH 9 VC



GSH 9 VC
ปกติ 31,000.-

คุณสมบัติ	
• กำลังไฟเข้า	1,500 วัตต์
• แรงกระแทก	13 จูล
• ค่าแรงสั่นสะเทือน	9.5 m/sec2
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	8.50 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 11 กก.

GSH 11 E



GSH 11 E

ปกติ **27,800.-**

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	1,500 วัตต์
• แรงกระแทก	25 จูล
• อัตราการแตก	0-1,890 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก	SDS-Max
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	10.10 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 11 กก. **ใหม่!**

GSH 11 VC



GSH 11 VC

ปกติ **38,500.-**

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	1,700 วัตต์
• แรงกระแทก	23 จูล
• อัตราการแตก	900-1,700 ครั้ง/นาที
• อัตราการสั่นสะเทือน	8.0 m/sec ²
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	11.4 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 16 กก.

GSH 16-30



GSH 16-30

ปกติ **58,500.-**

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	1,750 วัตต์
• แรงกระแทก	45 จูล
• อัตราการแตก	0-1,300 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก	หกเหลี่ยม 30 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	16.50 กก.

เครื่องสกัดทำลาย 27 กก.

GSH 27 VC



GSH 27 VC

ปกติ **96,900.-**

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	2,000 วัตต์
• แรงกระแทก	66 จูล
• อัตราการแตก	0-1,000 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก	หกเหลี่ยม 28 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	29.50 กก.
• อัตราการสั่นสะเทือนสูงสุด	8.0 m/s ²



เครื่องเจียรคอยาว

GGG 3000 L



GGG 3000 L

ปกติ **4,850.-**

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	300 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-28,000 รอบ/นาที
• หัวจับดินเจียร	8 มม.
• เส้นผ่านศูนย์กลางดอกแกน	41 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.50 กก.

เครื่องเจียรคอสั้น

GGG 5000



GGG 5000

ปกติ **4,500.-**

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	500 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-33,000 รอบ/นาที
• หัวจับดินเจียร	8 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.40 กก.

เครื่องเจียรคอยาว

GGG 5000 L



GGG 5000 L

ปกติ **5,600.-**

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	500 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-33,000 รอบ/นาที
• หัวจับดินเจียร	8 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.40 กก.

เครื่องเจียรคอสั้น

GGG 28 CE



GGG 28 CE

ปกติ **7,600.-**

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	650 วัตต์
• ความเร็วรอบ	10,000-28,000 รอบ/นาที
• หัวจับดินเจียร	8 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.40 กก.

เครื่องเจียรคอยาว

GGG 28 LCE



GGG 28 LCE

ปกติ **11,300.-**

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	650 วัตต์
• ความเร็วรอบ	10,000-28,000 รอบ/นาที
• หัวจับดินเจียร	8 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.60 กก.



เครื่องเจียร 4"

GWS 5-100



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	580 วัตต์
• ความเร็วรอบ	11,000 รอบ/นาที
• จำนวนซี่	100 มม. (4 นิ้ว)
• เกสยอนบนแกนเครื่อง	M10
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.40 กก.

GWS 5-100

ปกติ 1,900.-

เครื่องเจียร 4"

GWS 6-100 S



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	710 วัตต์
• ความเร็วรอบ	11,000 รอบ/นาที
• จำนวนซี่	100 มม. (4 นิ้ว)
• เกสยอนบนแกนเครื่อง	M10
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.60 กก.

GWS 6-100 S

ปกติ 2,400.-

ใหม่!

เครื่องเจียร 4"

GWS 7-100



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	720 วัตต์
• ความเร็วรอบ	11,000 รอบ/นาที
• จำนวนซี่	100 มม. (4 นิ้ว)
• เกสยอนบนแกนเครื่อง	M10
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.50 กก.

GWS 7-100

ปกติ 2,300.-

เครื่องเจียร 4"

GWS 7-100 ET



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	720 วัตต์
• ความเร็วรอบ	2,800-9,300 รอบ/นาที
• จำนวนซี่	100 มม. (4 นิ้ว)
• เกสยอนบนแกนเครื่อง	M10
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.50 กก.

GBH 7-100 ET

ปกติ 2,990.-

เครื่องเจียร 4"

GWS 7-100 T



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	720 วัตต์
• ความเร็วรอบ	2,800-9,300 รอบ/นาที
• จำนวนซี่	100 มม. (4 นิ้ว)
• เกสยอนบนแกนเครื่อง	M10
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.50 กก.

GWS 7-100 T

ปกติ 2,580.-

เครื่องเจียร 4"

GWS 8-100 C



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	850 วัตต์
• ความเร็วรอบ	2,800-11,000 รอบ/นาที
• จำนวนซี่	100 มม. (4 นิ้ว)
• เกสยอนบนแกนเครื่อง	M10
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.50 กก.

GWS 8-100 C

ปกติ 2,900.-

เครื่องเจียร 4"

GWS 8-100 CE



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	850 วัตต์
• ความเร็วรอบ	2,800-11,000 รอบ/นาที
• จำนวนซี่	100 มม. (4 นิ้ว)
• เกสยอนบนแกนเครื่อง	M10
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.50 กก.

GWS 8-100 CE

ปกติ 3,400.-

เครื่องเจียร 4"

GWS 8-100 Z



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	800 วัตต์
• ความเร็วรอบ	11,000 รอบ/นาที
• จำนวนซี่	100 มม. (4 นิ้ว)
• เกสยอนบนแกนเครื่อง	M10
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.50 กก.
• มีสวิตช์แบบ Dead Man Control (ไม่สามารถปล่อยได้)	

GWS 8-100 Z

ปกติ 3,500.-

เครื่องเจียร 5"

GWS 12-125 CI



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	1,200 วัตต์
• ความเร็วรอบ	11,500 รอบ/นาที
• จำนวนซี่	125 มม.
• เกสยอนบนแกนเครื่อง	M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.3 กก.

GWS 12-125 CI

ปกติ 6,600.-

เครื่องเจียร 5"

GWS 15-125 CI



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	1,500 วัตต์
• ความเร็วรอบ	11,500 รอบ/นาที
• จำนวนซี่	125 มม.
• เกสยอนบนแกนเครื่อง	M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.4 กก.

GWS 15-125 CI

ปกติ 7,700.-

เครื่องเจียร 7"

GWS 20-180



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	2,000 วัตต์
• ความเร็วรอบ	8,500 รอบ/นาที
• จำนวนซี่	180 มม. (7 นิ้ว)
• เกสยอนบนแกนเครื่อง	M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.30 กก.

GWS 20-180

ปกติ 5,500.-

เครื่องเจียร 7"

GWS 22-180



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	2,200 วัตต์
• ความเร็วรอบ	8,500 รอบ/นาที
• จำนวนซี่	180 มม. (7 นิ้ว)
• เกสยอนบนแกนเครื่อง	M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.30 กก.

GWS 22-180

ปกติ 6,800.-

เครื่องเจียร 7"

GWS 24-180 LVI*



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	2.400 วัตต์
• ความเร็วรอบ	8.500 รอบ/นาที
• จำนวนซี่	180 มม. (7 นิ้ว)
• เกสยอนแบบเครื่อง	M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.30 กก.

GWS 24-180 LVI
ปกติ 9,700.-

เครื่องเจียร 9"

GWS 20-230



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	2.000 วัตต์
• ความเร็วรอบ	6.500 รอบ/นาที
• จำนวนซี่	230 มม. (9 นิ้ว)
• เกสยอนแบบเครื่อง	M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.60 กก.

GWS 20-230
ปกติ 8,900.-

เครื่องเจียร 9"

GWS 24-230 LVI*



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	2.400 วัตต์
• ความเร็วรอบ	6.500 รอบ/นาที
• จำนวนซี่	230 มม. (9 นิ้ว)
• เกสยอนแบบเครื่อง	M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.50 กก.

GWS 24-230 LVI
ปกติ 11,600.-

เครื่องตัดแผ่นโลหะ

GSC 2.8*



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	500 วัตต์
• อัตราช่วงชัก	2.400 ครั้ง/นาที
• เหล็กกล้าไม่กิน 400 มม. ²	2.8 มม.
• เหล็กกล้าไม่กิน 600 มม. ²	2.2 มม.
• เหล็กกล้าไม่กิน 800 มม. ²	1.9 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.70 กก.

(สินค้าสั่งพิเศษ)
GSC 2.8
ปกติ 25,000.-

เครื่องฉลุแผ่นโลหะ

GNA 2.0*



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	500 วัตต์
• อัตราช่วงชัก	2.400 ครั้ง/นาที
• ระยะตัดตามความกว้าง	6 มม.
• ระยะเจาะภายใน	3-16 มม.
• อลูมิเนียม ไม่กิน 200 มม. ²	2.5 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.00 กก.

(สินค้าสั่งพิเศษ)
GNA 2.0
ปกติ 25,000.-



จิ๊กซอว์

GST 65



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	400 วัตต์
• อัตราช่วงชัก	500-3.100 รอบ/นาที
• ระยะตัดลึก	18 มม.
• ระยะตัดลึกไม้/อลูมิเนียม/โลหะ	65/12/3 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.60 กก.

GST 65
ปกติ 3,100.-

จิ๊กซอว์

GST 65 E



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	400 วัตต์
• อัตราช่วงชัก	500-3.100 รอบ/นาที
• ระยะตัดลึก	18 มม.
• ระยะตัดลึกไม้/อลูมิเนียม/โลหะ	65/12/3 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.60 กก.

GST 65 E
ปกติ 3,400.-

จิ๊กซอว์

GST 80 PB



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	580 วัตต์
• อัตราช่วงชัก	500-3.100 รอบ/นาที
• ระยะตัดลึก	26 มม.
• ระยะตัดลึกไม้/อลูมิเนียม/โลหะ	85/20/10 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.40 กก.

GST 80 PB
ปกติ 6,800.-

จิ๊กซอว์

GST 80 PBE



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	580 วัตต์
• อัตราช่วงชัก	500-3.100 รอบ/นาที
• ระยะตัดลึก	26 มม.
• ระยะตัดลึกไม้/อลูมิเนียม/โลหะ	85/20/10 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.40 กก.

GST 80 PBE
ปกติ 7,500.-

จิ๊กซอว์

GST 25 M



คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	670 วัตต์
• อัตราช่วงชัก	500-2.600 รอบ/นาที
• ระยะตัดลึก	24 มม.
• ระยะตัดลึกไม้/อลูมิเนียม/โลหะ	80/20/15 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.70 กก.

GST 25 M
ปกติ 7,900.-



เลื่อยอเนกประสงค์

GFZ 16-35 AC*



(สินค้าสั่งพิเศษ)

GFZ 16-35 AC
ปกติ 30,000.-

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	1,600 วัตต์
• อัตราช่วงชัก	850-2,500 ครั้ง/นาที
• ระยะช่วงชัก	50 มม.
• ความยาวใบเลื่อย	350 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.20 กก.

เลื่อยชัก

GSA 1300 PCE



GSA 1300 PCE
ปกติ 7,000.-

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	1,300 วัตต์
• อัตราช่วงชัก	0-2,900 ครั้ง/นาที
• ระยะช่วงชัก	28 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	4.10 กก.

เลื่อยวงเดือน 7"

GKS 190



GKS 190
ปกติ 5,100.-

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	1,400 วัตต์
• ความเร็วรอบ	5,500 รอบ/นาที
• ขนาดใบเลื่อย	184 มม. (7 นิ้ว)
• ระยะตัดลึก 90°	67 มม.
• ระยะตัดลึก 45°	48 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	4.10 กก.

เลื่อยวงเดือน 7"

GKS 7000



GKS 7000
ปกติ 4,600.-

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	1,100 วัตต์
• ความเร็วรอบ	5,200 รอบ/นาที
• ขนาดใบเลื่อย	184-190 มม. (7 นิ้ว)
• ระยะตัดลึก 90°	67 มม.
• ระยะตัดลึก 45°	49 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	3.60 กก.

เลื่อยวงเดือน 9"

GKS 235 Turbo



GKS 235 Turbo
ปกติ 6,600.-

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	2,050 วัตต์
• ความเร็วรอบ	5,300 รอบ/นาที
• ขนาดใบเลื่อย	235 มม. (9 นิ้ว)
• ระยะตัดลึก 90°	85 มม.
• ระยะตัดลึก 45°	65 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	7.60 กก.



เครื่องขัดกระดาษทราย

GSS 230



GSS 230
ปกติ 3,300.-

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	190 วัตต์
• ความเร็วรอบ	12,000 รอบ/นาที
• อัตราการสับ	24,000 ครั้ง/นาที
• ระยะการสับ	2.0 มม.
• ขนาดฐานรองกระดาษทราย	92 x 182 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.40 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย

GSS 140 A



GSS 140 A
ปกติ 3,500.-

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	180 วัตต์
• ความเร็วรอบ	12,000 รอบ/นาที
• อัตราการสับ	24,000 ครั้ง/นาที
• ระยะการสับ	1.6 มม.
• ขนาดฐานรองกระดาษทราย	113 x 105 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.40 กก.

เครื่องขัดกระดาษทราย

GEX 125-1 AE



GEX 125-1 AE
ปกติ 3,600.-

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	250 วัตต์
• ความเร็วรอบ	7,500-12,000 รอบ/นาที
• อัตราความเร็วรอบของจานขัด	15,000-24,000 ครั้ง/นาที
• การติดตั้งกระดาษทราย	ระบบยึดด้วยแถบเวลโคร
• ขนาดแผ่นรองกระดาษทราย	125 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.30 กก.

กบไฟฟ้า

GHO 10-82



GHO 10-82
ปกติ 5,300.-

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	710 วัตต์
• ความเร็วรอบ	16,500 รอบ/นาที
• หนาตัวไม้ได้	82 มม.
• ระยะลึก (สูงสุด)	3 มม.
• ระยะระหว่างสลัก (ใต้ทั้งใบ)	9 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.50 กก.

เครื่องเจาะ-ร่อน

GMR 1



GMR 1
ปกติ 4,900.-

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	550 วัตต์
• ความเร็วรอบ	33,000 รอบ/นาที
• ขนาดหัวจับดอก	1/4" (2 มม.)
• ขนาดฐาน	86x94 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.50 กก.

เครื่องเจาะ-ร่อน

GOF 1600 CE



GOF 1600 CE
ปกติ 15,000.-

คุณสมบัติ

• กำลังไฟเข้า	1,600 วัตต์
• ความเร็วรอบ	10,000 - 25,000 รอบ/นาที
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.8 กก.
• ความลึกเจาะ-ร่อน	7.6 มม.
• ขนาดหัวจับดอก	8-12.7

ไขควงไร้สาย 3.6 โวลต์

GSR 3.6 V-Li



GSR 3.6 V-Li

ปกติ 2,900.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 3.6 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 0-250 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 7 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นน้อย) 3 นิวตันเมตร
- ระยะเวลาในการชาร์จ 60 นาที
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.50 กก.

ไขควงไร้สาย 3.6 โวลต์

GSR BitDrive

ใหม่!



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน

GSA BitDrive

ปกติ 3,000.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 3.6 โวลต์/1.5 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 210 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 5 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นน้อย) 4.5 นิวตันเมตร
- ระยะเวลาในการชาร์จ 4 ชั่วโมง
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.50 กก.

ส่วนไร้สาย 7.2 โวลต์

GSR 7.2-2



GSR 7.2-2

ปกติ 4,300.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 7.2 โวลต์/1.5 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,000 รอบ/นาที
- อัตราสูงสุดสูงสุด 6 มม.
- เจาะเหล็ก/ไม้ 8/18 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.80 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย 9.6 โวลต์

GSR 9.6-2



GSR 9.6-2

ปกติ 4,800.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 9.6 โวลต์/1.5 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,000 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 25 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นน้อย) 10 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้ 8/18 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.80 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย 10.8 โวลต์

GSR 10.8 2-Li



GSR 10.8 2-Li

ปกติ 7,600.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-350/1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 30 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นน้อย) 13 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้ 10/19 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.10 กก.

ส่วนไขควงไฟฟ้า

GSR 10.8 V-EC

ใหม่!



GSR 10.8 V-EC

ปกติ 7,500.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 20 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นน้อย) 18 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้ 30/10 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.90 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย 10.8 โวลต์

GSR 10.8 V-LiQ

ใหม่!



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน

GSR 10.8 V-LiQ

ปกติ 5,600.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 0-500 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 18 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นน้อย) 7 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้ 6.5/18 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.90 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย 10.8 โวลต์

GSR 1080-2-Li

ใหม่!



GSR 1080-2-Li

ปกติ 4,800.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.5 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 0-430/1,600 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 28 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นน้อย) 11 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้ 19/6 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1 กก.

ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย 10.8 โวลต์

GSB 10.8 2-Li



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน

GSB 10.8 2-Li

ปกติ 8,000.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-380 /1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/น้อย) 30/13 นิวตันเมตร
- อัตราการกระแทก 0-19,500 ครั้ง/นาที
- เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 10/29/10 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.00 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย 10.8 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GSR 10.8 2-Li (SOLO)



GSR 10.8 2-Li (SOLO)

ปกติ 3,000.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-350/1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/น้อย) 30 นิวตันเมตร
- อัตราการกระแทก 13 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 10/19 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.95 กก.

ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย 10.8 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GSB 10.8 2-Li (SOLO)



GSB 10.8 2-Li (SOLO)

ปกติ 3,600.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-380 /1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/น้อย) 30/13 นิวตันเมตร
- อัตราการกระแทก 0-19,500 ครั้ง/นาที
- เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 10/29/10 มม.
- น้ำหนัก 1.00 กก.

ไขควงกระแทกไร้สาย 10.8 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GDR 10.8 Li (SOLO)



GDR 10.8 Li (SOLO)

ปกติ 4,200.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 9.6 โวลต์/2.6 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-1,800 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/น้อย) 100 นิวตันเมตร
- อัตราการกระแทก 3,000 ครั้ง/นาที
- เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 1/4" (6.35 มม.)
- น้ำหนัก 1.00 กก.

เครื่องมืออเนกประสงค์ 10.8 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GOP 10.8 V-LI SOLO



GOP 10.8 V-LI (SOLO)
ปกติ 4,800.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 5,000-20,000 รอบ/นาที
- รัศมีการสั้น 1.4 องศา
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.00 กก.

เครื่องตัดอเนกประสงค์ 10.8 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GUS 10.8 V-LI SOLO



GUS 10.8 V-LI (SOLO)
ปกติ 4,800.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์
- ขนาดของใบเลื่อย 33.2 x 22.2 x 8.4 ซม.
- น้ำหนัก 1 กก.

ไขควงหมุนจากไร้สาย 10.8 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GWB 10.8 V-LI (SOLO)



GWB 10.8 V-LI (SOLO)
ปกติ 5,600.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-585 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เบด) 13/5 นิวตันเมตร
- ปรับแรงบิด 7+1 ระดับ
- หัวจับดอก 1/4" (6.35 มม.)
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.10 กก.

ไฟฉายไร้สาย 10.8 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GLI 10.8 V-LI (SOLO)



GLI 10.8 V-LI (SOLO)
ปกติ 1,400.-

คุณสมบัติ

- ระยะเวลาการใช้งาน 450 นาที
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.3 กก.
- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์
- ประสิทธิภาพ 1-watt LED

ไขควงหมุนจากไร้สาย 10.8 โวลต์

GWI 10.8 V-LI*



(สินค้าสั่งพิเศษ)
GWI 10.8 V-LI (L-Box)
ปกติ 8,600.-



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-585 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เบด) 13/5 นิวตันเมตร
- ปรับแรงบิด 7+1 ระดับ
- หัวจับดอก 1/4" (6.35 มม.)
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.10 กก.

สว่านไขควงไร้สาย 12 โวลต์

GSR 12-2



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GSR 12-2
ปกติ 7,500.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 12 โวลต์/1.5 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,200 รอบ/นาที
- ขั้นสูงสูงสุด 7 มม.
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 27 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นเบด) 11 นิวตันเมตร

สว่านไขควงไร้สาย 10.8 โวลต์

GSR 14.4-2



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GSR 14.4-2
ปกติ 6,500.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 14.4 โวลต์/1.5 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,400 รอบ/นาที
- ขั้นสูงสูงสุด 8 มม.
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง) 30 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นเบด) 11 นิวตันเมตร

สว่านไขควงไร้สาย 10.8 โวลต์

GSR 14.4-2-LI



GSR 1080-2-LI
ปกติ 8,800.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 14.4 โวลต์/2 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เบด) 34/16 นิวตันเมตร
- ขั้นสูงสูงสุด 7 มม.
- เจาะเหล็ก/ไม้ 10/30 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.20 กก.

สว่านไขควงไร้สาย 18 โวลต์

GSR 1800 LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GSR 1800 LI
ปกติ 8,500.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เบด) 34/18 นิวตันเมตร
- ขั้นสูงสูงสุด 8 มม.
- เจาะเหล็ก/ไม้ 10/29 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.40 กก.

สว่านไขควงไร้สาย 18 โวลต์

GSR 18-2-LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GSR 18-2-LI
ปกติ 11,000.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์/2 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-450/1,400 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เบด) 39/18 นิวตันเมตร
- ขั้นสูงสูงสุด 7 มม.
- เจาะเหล็ก/ไม้ 10/30 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.40 กก.

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย

GSB 18-2-LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GSB 18-2-LI
ปกติ 11,300.-

คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-500/1,450 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เบด) 45/19 นิวตันเมตร
- อัตราการกระแทก 0-21,000 ครั้ง/วินาที
- เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 10/29/10 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.50 กก.



ไขควงกระแทกไร้สาย 18 โวลต์
GDR 18 V-LI



คุณสมบัติ	
● แบตเตอรี่	18 โวลต์/ 3 แอมป์อาวัวร์
● ความเร็วรอบ	0 - 2,800 รอบ/นาที
● แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูงสุด/เปิด)	160 นิวตันเมตร
● เวลาในการชาร์จ	30 นาที
● น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	1.7 กก.

ขันน็อตกระแทกไร้สาย 18 โวลต์
GDS 18 V-LI



คุณสมบัติ	
● แบตเตอรี่	18 โวลต์/ 3 แอมป์อาวัวร์
● ความเร็วรอบ	0 - 2,800 รอบ/นาที
● แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูงสุด/เปิด)	180 นิวตันเมตร
● เวลาในการชาร์จ	30 นาที
● น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	1.7 กก.
● อัตราการกระแทก	0 - 3,200 ครั้ง/นาที

สว่านไร้สาย 18 โวลต์
GBH 18 V-EC



คุณสมบัติ	
● แบตเตอรี่	18 โวลต์
● ระดับเสียง	102 dB(A)
● แรงกระแทก	1.7 จูล
● อัตราการกระแทก	0 - 4,550 ครั้ง/นาที
● ค่าแรงขับเคลื่อนเจาะ/สกัด	4 - 18 m/s2

เครื่องฉีกไร้สาย 18 โวลต์
GWS 18 V-LI



คุณสมบัติ	
● แบตเตอรี่	18 โวลต์/1.3 แอมป์อาวัวร์
● ความเร็วรอบ	10,000 รอบ/นาที
● แกนสับฟัน	100 มม. (4 นิ้ว)
● น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	2.30 กก.

สว่านไขควงไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)
GSR 18-2-LI (SOLO)



คุณสมบัติ	
● แบตเตอรี่	18 โวลต์/ 2 แอมป์อาวัวร์
● ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	0-450/1,400 รอบ/นาที
● แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูงสุด/เปิด)	39/18 นิวตันเมตร
● ขั้นสูงสุดสูงสุด	7 มม.
● เจาะเหล็ก/ไม้	10/30 มม.
● น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	1.30 กก.

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)
GSB 18-2-LI (SOLO)



คุณสมบัติ	
● แบตเตอรี่	18 โวลต์/ 2 แอมป์อาวัวร์
● ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	0-450/1,400 รอบ/นาที
● แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูงสุด/เปิด)	39/18 นิวตันเมตร
● ขั้นสูงสุดสูงสุด	7 มม.
● เจาะเหล็ก/ไม้	10/30 มม.
● น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	1.40 กก.

สว่านไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)
GBH 18 V-EC (SOLO)



คุณสมบัติ	
● แบตเตอรี่	18 โวลต์
● ระดับเสียง	102 dB(A)
● แรงกระแทก	1.7 จูล
● อัตราการกระแทก	0 - 4,550 ครั้ง/นาที
● ค่าแรงขับเคลื่อนเจาะ/สกัด	4 - 18 m/s2

เครื่องฉีกไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)
GWS 18 V-LI (SOLO)



คุณสมบัติ	
● แบตเตอรี่	18 โวลต์/1.3 แอมป์อาวัวร์
● ความเร็วรอบ	10,000 รอบ/นาที
● แกนสับฟัน	100 มม. (4 นิ้ว)
● น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	2.30 กก.

จิ๊กซอว์ไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)
GST 18 V-LI (SOLO)



คุณสมบัติ	
● แบตเตอรี่	18 โวลต์
● อัตราช่วงชัก	2,700 รอบ/นาที
● ระยะตัดลึก	23 มม.
● ระยะตัดเฉียง	0 - 45°
● น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.40 กก.

เลื่อยวงเดือนไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)
GKS 18 V-LI (SOLO)



คุณสมบัติ	
● แบตเตอรี่	18 โวลต์
● ความเร็วรอบ	3,900 รอบ/นาที
● ขนาดใบเลื่อย	165 มม.
● ระยะตัดลึก	51 มม.
● ระยะตัดลึก	45 มม.

เครื่องฉีกครดไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)
GGG 18 V-LI



คุณสมบัติ	
● แบตเตอรี่	18 โวลต์
● ความเร็วรอบ	0 - 22,000 รอบ/นาที
● หัวจับกันเฉียด	6 มม.
● น้ำหนัก	1.80 กก.

เลื่อยชักไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)
GSA 18 V-LI



คุณสมบัติ	
● แบตเตอรี่	18 โวลต์
● ความเร็วรอบ	2,500 รอบ/นาที
● ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	0 - 2,400/2,700 รอบ/นาที
● ขนาดความยาวของใบเลื่อย	28 มม.

ขึ้นล็อกกระแทกไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GDS 18 V-Li HT (SOLO)



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์
- ความเร็วรอบ 0 - 1,900 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/เปิด) 650 นิวตันเมตร
- อัตราแรงกระแทก 0 - 2,100 ครั้ง/นาที
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 3 กก.

GDS 18 V-Li HT (SOLO)
ปกติ 18,000.-

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)

GAS 18 V-Li (SOLO)



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 18 โวลต์
- ปริมาณอากาศ 50 ลิตร/นาที
- แรงดูดอากาศ 4 kPa
- ความจุ 700 มิลลิเมตร
- แรงเป่าลมสูงสุด 19.3 l/s
- น้ำหนัก 1.40 กก.

GAS 18 V-Li (SOLO)
ปกติ 3,000.-

ใหม่!

สว่านไร้สาย 36 โวลต์

GBH 36 V-Li



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 36 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 0-960 รอบ/นาที
- แรงกระแทก 0-3.0 จูล
- อัตราแรงกระแทก 0-4,260 ครั้ง/นาที
- ระยะชักไม่/คอนกรีต 13/30/26 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 4.30 กก.

GBH 36 V-Li
ปกติ 42,500.-



แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือไร้สาย

Battery 10.8V 1.3Ah



คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 1.3Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 10.8 โวลต์

GBA 18V, 4.0Ah M-C



คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 1.3Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 10.8 โวลต์

GBA 10.8V 4.0Ah O-B Professional



คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 1.3Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 10.8 โวลต์

Starter Kit (1 Charger + 2 battery) 2.0 Ah 10.8V



คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 1.3Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 10.8 โวลต์

GBA 18V 2.0Ah M-B Professional



คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 1.3Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 10.8 โวลต์

Starter Kit (1 Charger + 2 battery) 4.0 Ah 10.8V



คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 1.3Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 10.8 โวลต์

GBA 18V 2.0Ah M-B Professional



คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 1.3Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 10.8 โวลต์

Quick charger GAL 1130 CV 10.8V



คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 1.3Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 10.8 โวลต์

Battery 18V 2.6Ah



คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 1.3Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 10.8 โวลต์

Quick charger GAL 1860 CV 18V



คุณสมบัติ

- กระแสไฟ 1.3Ah
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ 10.8 โวลต์



เครื่องเป่าลมร้อน

GHG 600-3



GHG 600-3
ปกติ 2,800.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1,800 วัตต์
- อุณหภูมิ 50-600 °C
- ความเร็วลม 250/300/500 ลิตร/นาที
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 0.80 กก.

เครื่องเป่าลมร้อน

GHG 630 DCE



GHG 630 DCE
ปกติ 4,600.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 2,000 วัตต์
- อุณหภูมิ 50-630 °C
- ความเร็วลม (ระดับ 1/2/3) 250/300/500 ลิตร/นาที
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 0.90 กก.

เครื่องเป่าลม

GBL 800 E



GBL 800 E
ปกติ 2,700.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 800 วัตต์
- ปริมาตรอากาศแรงลม 4.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที
- แรตดัดลม 0-72 บาร์
- อัตราการไหลเชิงปริมาตร 4.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.80 กก.

เครื่องดูดฝุ่น

GAS 11-21



GAS 11-21
ปกติ 10,000.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1,100 วัตต์
- ปริมาตรอากาศ 50 ลิตร/นาที
- แรงดูดอากาศ 150 บาร์
- ความจุ 21 ลิตร
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ 35 มม.
- น้ำหนัก 6.30 กก.

เครื่องมืออเนกประสงค์

GOP 250 CE



GOP 250 CE
ปกติ 9,000.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1,100 วัตต์
- ความเร็วรอบ 5,200 รอบ/นาที
- รัศมีการสับ 1.4 องศา
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.50 กก.

เครื่องตัดโฟม

GSG 300*



GSG 300
ปกติ 29,000.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 350 วัตต์
- ความเร็วรอบ 2,100 รอบ/นาที
- อัตราช่วงชัก 3,200 ครั้ง/นาที
- ระยะตัดลึก 300 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 1.60 กก.

สว่านหัวเพชร

GDB 1600 WE



(สินค้าสั่งพิเศษ)

GDB 1600 WE
ปกติ 77,000.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1,600 วัตต์
- ความเร็วรอบ 980/2,400 รอบ/นาที
- Drill stroke 10 - 40 มม.
- Drilling range 32 - 102 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 5.9 กก.

สว่านหัวเพชร

GDB 2500 WE



(สินค้าสั่งพิเศษ)

GDB 2500 WE
ปกติ 95,000.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 2,500 วัตต์
- ความเร็วรอบ 440/960 รอบ/นาที
- เจาะคอนกรีต 500 มม.
- เจาะอิฐ 202 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 11.8 กก.

ขาตั้งสว่านหัวเพชร

S 500



(สินค้าสั่งพิเศษ)

S 500
ปกติ 9,000.-

คุณสมบัติ

- ขนาดขาตั้ง 202 มม.
- Drill stroke 500 มม.
- น้ำหนัก 12.5 กก.
- Column length 1,000 มม.

เครื่องปั๊ม

GVX 22 EX



คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 2,200 วัตต์
- น้ำหนัก 3.8 กก.

เครื่องตัดหินอ่อน

GDM 13-34



GDM 13-34
ปกติ 3,600.-

คุณสมบัติ

- กำลังไฟเข้า 1,300 วัตต์
- ความเร็วรอบ 12,000 รอบ/นาที
- ขนาดใบตัด 110 มม.
- ระยะตัดลึก 90° 34 มม.
- ระยะตัดลึก 45° 22 มม.
- น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) 2.80 กก.



แท่นตัดไฟเบอร์

GCO 2000



คุณสมบัติ	
● กำลังไฟเข้า	2,000 วัตต์
● ความเร็วรอบ	3,500 รอบ/นาที
● ขนาดใบ	355 มม. (14 นิ้ว)
● ขนาดแกนใบ	25.4 มม.
● น้ำหนัก (รวมการดัด)	17.00 กก.

แท่นตัดไฟเบอร์

GCO 2



คุณสมบัติ	
● กำลังไฟเข้า	2,000 วัตต์
● ความเร็วรอบ	3,500 รอบ/นาที
● ขนาดใบ	355 มม. (14 นิ้ว)
● ขนาดแกนใบ	25.4 มม.
● น้ำหนัก (รวมการดัด)	14.60 กก.

มอเตอร์หินไฟ

GBG 6



คุณสมบัติ	
● กำลังไฟเข้า	350 วัตต์
● ความเร็วรอบ	2,900 รอบ/นาที
● ความทนทานจนัด	25 มม.
● ขนาดรูสลับซี่	20 มม.
● เส้นผ่าศูนย์กลางฟันซี่	150 มม.
● น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	10 กก.

มอเตอร์หินไฟ

GBG 8



คุณสมบัติ	
● กำลังไฟเข้า	600 วัตต์
● ความเร็วรอบ	2,900 รอบ/นาที
● ความทนทานจนัด	25 มม.
● ขนาดรูสลับซี่	32 มม.
● เส้นผ่าศูนย์กลางฟันซี่	150 มม.
● น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	16.50 กก.

แท่นตัดองศา

GCM 8 SJL



คุณสมบัติ	
● กำลังไฟเข้า	1,600 วัตต์
● ความเร็วรอบ	5,500 รอบ/นาที
● ระยะตัดที่ 0°	70x312 มม.
● ระยะตัดที่ 45° แนวตั้ง	48x312 มม.
● ระยะตัดที่ 45° แนวลาด	58x85 มม.
● ปรับมุมใบแนวตั้ง	17.3 กก.

แท่นตัดองศา

GCM 10 M



คุณสมบัติ	
● กำลังไฟเข้า	2,000 วัตต์
● ความเร็วรอบ	4,500 รอบ/นาที
● ระยะตัดที่ 0°	89x89 มม.
● ระยะตัดที่ 45° แนวตั้ง	91x59 มม.
● ระยะตัดที่ 45° แนวลาด	58x85 มม.
● ปรับมุมใบแนวตั้ง	47° ซ้าย/47° ขวา

แท่นตัดองศา

GCM 10 S



คุณสมบัติ	
● กำลังไฟเข้า	1,800 วัตต์
● ความเร็วรอบ	4,700 รอบ/นาที
● ระยะตัดที่ 0°	87x305 มม.
● ระยะตัดที่ 45° แนวตั้ง	87x216 มม.
● ระยะตัดที่ 45° แนวลาด	53x305 มม.
● ปรับมุมใบแนวตั้ง (ซ้าย/ขวา)	52 องศา/62 องศา

แท่นตัดองศา

GCM 12 GDL



คุณสมบัติ	
● กำลังไฟเข้า	2,000 วัตต์
● ความเร็วรอบ	3,800 รอบ/นาที
● ระยะตัดที่ 0°	104x341 มม.
● ระยะตัดที่ 45° แนวตั้ง	104x240 มม.
● ระยะตัดที่ 45° แนวลาด	51x341 มม.
● ปรับมุมใบแนวตั้ง	52 ซ้าย/60 ขวา

โต๊ะเลื่อย

GTS 10 J



คุณสมบัติ	
● ขนาดโต๊ะ	672x572 มม.
● ความเร็วรอบ	3650 รอบ/นาที
● ขนาดใบตัด	254 มม.
● ตั้งค่าความเอียง	47° ซ้าย / 2° ขวา
● น้ำหนัก	26 กก.

โต๊ะเลื่อย

GTS 10 XC



คุณสมบัติ	
● ขนาดโต๊ะ	584x759 มม.
● ความเร็วรอบ	3,200 รอบ/นาที
● ขนาดใบตัด	254 มม.
● ตั้งค่าความเอียง	47° ซ้าย / 1° ขวา
● น้ำหนัก	35.0 กก.

แท่นวางโต๊ะเลื่อย

GTA 60 W



คุณสมบัติ	
● ความยาวของโต๊ะ	1,220 มม.
● น้ำหนัก	29.0 กก.
● ความสูงของโต๊ะ	622 มม.

แท่นวางโต๊ะเลื่อย

GTA 2500 W



คุณสมบัติ	
● ความยาวของโต๊ะ	1,044 มม.
● น้ำหนัก	35.0 กก.
● ความสูงของโต๊ะ	947 มม.